

Impresoras multifuncionales A3 a color
inteligentes

RICOH

IM C3000(A)

IM C3500(A)

✓ Impresora ✓ Copiadora ✓ Escáner ✓ Fax

RICOH
imagine. change.



Te damos la bienvenida a una nueva era de la tecnología que mantiene tu entorno de trabajo al día, ahora y en el futuro. La simplificación del trabajo inteligente hecha realidad de la mano de la IM C3000(A)/C3500(A).

Ahora es el momento de:

- Proteger tus dispositivos con acceso fácil a actualizaciones de seguridad
- Beneficiarte de las sencillas actualizaciones de productividad a tu propio ritmo
- Ahorrar costes mediante la internalización de trabajos de impresión de alta calidad
- Maximizar la productividad con flujos de trabajo fluidos

El lugar de trabajo de hoy en día necesita estar preparado para el mañana. Los dispositivos inteligentes de Ricoh proporcionan acceso fluido a las actualizaciones de funcionalidades y mejoras de productividad cuando estas se publican, sin necesidad de cambiar de hardware. Convierte tu dispositivo en un potente centro neurálgico que te ayudará a gestionar flujos de trabajo de información de forma efectiva, mediante tecnología ampliable, segura, sostenible y sencilla.

Gana mayor control de la gestión de escaneo e impresión:

- Escanea documentos más pequeños con la unidad de escaneo de papeles pequeños.
- Mejorar la precisión de escaneo gracias a la unidad de detección de doble alimentación.
- Mejorar la gestión de la impresión con el controlador EFI
- Producir folletos profesionales con la unidad de plegado múltiple interna


Adopta costes operativos más bajos y consumo energético reducido gracias a unos valores TEC (Consumo eléctrico típico) bajos. Además, benefíciate de los servicios de RICOH Intelligent Support que anticipan los posibles problemas y envían instrucciones correctivas a través del Smart Operation Panel, evitan interrupciones y prolongan el rendimiento óptimo de tu dispositivo, además de evitar intervenciones por parte de recursos de IT que pueden resultar más costosas.

Con una impresión de 30 a 35 CPM, la IM C3000(A)/ C3500(A) ofrece productividad del siguiente nivel. Interactúa con el panel Smart Operation Panel de 10,1" como con cualquier otro dispositivo inteligente y configúralo para un acceso rápido y fácil a las aplicaciones que más utilizas. Una variedad de opciones de conectividad móviles habilitan las funciones de impresión y escaneo en la red de la oficina o la nube desde un dispositivo móvil, con soporte integrado para NFC, AirPrint* o Mopria. Todo esto respaldado por un exclusivo conjunto de aplicaciones de Ricoh Smart Integration.

Nuestros dispositivos inteligentes ofrecen:

- Una forma de trabajar más eficiente y menos intervención por parte del usuario, al ampliar la capacidad de papel.
- Acabado variable y opciones de papel para un aspecto profesional
- Una experiencia de usuario coherente para todo tu parque
- Máximo tiempo de actividad, con interrupciones mínimas gracias a RICOH Intelligent Support

Configuración de hardware de la IM C3000(A) / IM C3500(A)



RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

IM C3000		IM C3000A		IM C3500		IM C3500A	
GENERAL							
Tiempo de calentamiento				21 segundos			
Velocidad de primera página: B/N				4,5 segundos			
Velocidad de primera página: a todo color				6,9 segundos			
Velocidad impresión continua		30 ppm	30 ppm		35 ppm		35 ppm
Memoria: estándar				2 GB			
Memoria: máximo				4 GB			
Capacidad del disco duro: estándar				320 GB			
Capacidad del disco duro: máximo				320 GB			
Capacidad ARDF				100 hojas			
Capacidad SPDF				220 hojas			
Peso		99,4 kg	94 kg		99,4 kg		94 kg
Dimensiones (An x La x Al)		587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm		587 x 685 x 963 mm		587 x 685 x 913 mm
Fuente de energía				220 - 240 V, 50/60 Hz			
COPIADORA							
Copia múltiple		Hasta 999 copias					
Resolución		600 dpi					
Zoom		Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %					
IMPRESORA							
CPU		ApolloLake E3930 1,3 GHz					
Lenguaje de impresora: estándar		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)					
Lenguaje de impresora opcional		Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe®					
Resolución de impresión: máxima		1.200 x 1.200 dpi					
Interfaz: estándar		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B					
Interfaz: opción		IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto)					
Capacidad de impresión móvil		Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector					
Entornos Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016					
Entornos Mac OS		Macintosh OS X Native v10.11 o posterior					
Entornos UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX					
Entornos SAP® R/3®		SAP® R/3®, SAP® S/4®					
Otros entornos compatibles		IBM iSeries					
ESCÁNER							
Velocidad de escaneo: ARDF		80 ipm (200/300 dpi)					
Velocidad de escaneo: SPDF		120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex)					
Resolución: máxima		1.200 dpi					
Método de compresión		TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises					
Formatos de archivo		TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas					
Destinos de escaneo		Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD					
FAX (Opcional)							
Circuito				PSTN, PBX			
Velocidad de transmisión				2 segundos			
Velocidad del módem: máxima				33,6 Kbps			
Resolución: estándar				8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi			
Resolución: opción				16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi			
Método de compresión				MH, MR, MMR, JBIG			
Velocidad de escaneo		81 spm	68 spm		81 spm		68 spm
Memoria: estándar				4 MB, (320 páginas)			
Memoria: máximo				60 MB, (4.800 páginas)			
GESTIÓN DEL PAPEL							
Tamaño de papel recomendado		Bandeja(s) de papel estándar:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja(s) de papel opcionales:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado					
Capacidad entrada de papel: estándar		1.200 hojas					
Capacidad entrada de papel: máximo		4.700 hojas					
Capacidad salida de papel: estándar		500 hojas					
Capacidad salida de papel: máximo		1.625 hojas					
Gramaje papel		Bandejas: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dúplex: (52 - 256 g/m²)					
Tipos de papel		Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel cuché, Papel de etiqueta, OHP					

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
MEDIO AMBIENTE				
Consumo de energía: máx.	menos de 1.700 W			
Consumo de energía en funcionamiento: B/N	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Consumo de energía en funcionamiento: a todo color	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Consumo de energía:	47,6 W			
Consumo de energía: en reposo	0,55 W			
TEC	1,1 kWh	1,1 kWh	1,3 kWh	1,3 kWh

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER

2 bandejas de papel de 550 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
1 bandeja de papel de 550 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas	Tamaño del papel: (A4), Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas	Tamaño del papel: (A4, B5), Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
Finisher híbrido de 1.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), 1.000 hojas, Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas)
Finisher de folletos de 1.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (1.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)
Finisher interno de 250 hojas	Tamaño de papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje papel: (52-300 g/m²), Capacidad apilado: (250 hojas), Capacidad grapado: (5 hojas), Tamaño papel: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje papel grapado: (64-80 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior)
Finisher interno de 500 hojas	Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas)
Bandeja desplazamiento interna	Capacidad de la bandeja: (250 hojas), Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel (52-300 g/m²)
Bandeja 1 separador	Capacidad de la bandeja: (125 hojas), Tamaño del papel: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramaje del papel: (52-300 g/m²)

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto, Ampliación memoria, Mueble, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Unidad de memoria, Bandeja lateral, Bandeja guía papel hojas banner, Unidades de perforación, Unidad de plegado múltiple interna, Tarjeta de impresión directa desde cámara, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, Conexión Wifi 802.11, Segunda línea de red, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Unidad de alimentación de papel pequeño, Detector de originales doble alimentación, Extensión de área de impresión a SRA3, Tirador ADF, Soporte para teclado externo, Unidad I/F contador, Soporte para instalar contador externo 4 pins, Lector de tarjetas NFC, Adaptador para integrar lector de tarjetas, Controlador EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

CONSUMIBLES

Tóner: negro	31.000 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo	19.000 impresiones
Basado en 2 p/j con una cobertura del 5% en A4.	

*La certificación AirPrint estará disponible en 2019.



Para más información, contacte con:

Dpto. Técnico: 669 47 16 85
serviciotecnico@juansola.com
www.juansola.com

www.ricoh.es